AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

S-RENT® PRONÁJEM STROJŮ S-BAT SERVIS BATERIÍ SAS PARTS DÍLY A SOUČÁSTI

Samohybné nůžkové pracovní plošiny


GS™ 3384 RT





WWW.AUTOSAS.CZ

Genie® A TEREX BRAND

MODEL			GS™ 3384 RT
ROZMĚRY			
	Maximální pracovní výška		11,94 m
A	Maximální výška podlahy koše		9,94 m
B	Délka koše - vnější rozměry		3,98 m
	- oboustranně rozšířený koš Super Deck		7,38 m
C	Délka rozšíření koše - přední část		1,52 m
D	Délka rozšíření koše - zadní část		1,22 m
E	Šířka koše		1,83 m
	Výška zábradlí		1,10 m
F	Výška plošiny	- v transportní poloze	2,68 m
		- se složeným zábradlím	2,0 m
G	Délka plošiny - včetně opěr		4,88 m
H	Šířka - standardní pěnou plněná kola		2,13 m
I	Rozvor		2,84 m
J	Světlost podvozku: střed		0,33 m
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Nosnost pracovní plošiny			1 134 kg
Maximální počet osob v koši			7
Rychlost pojezdu - složené plošiny			6,4 km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny			1,1 km/h
Maximální stoupání terénu			50 %
Maximální náklon plošiny		- podélný	7 °
		- příčný	12 °
Otáčení plošiny		vnitřní rádius	3,09 m
		vnější rádius	5,94 m
Zdvihnutí/spuštění koše			45/29 s
Ovládání			proporcionální
Pojezd			4 x 4
Kola - hrubý terén			25 x 79 cm
POHON			
Pohon			Deutz 2011 L03i, třívalec, 36 kW–49 HP vzduchem chlazený
Objem palivové nádrže			113,6 l
Hydraulický systém			113,6 l
HMOTNOST			
Super Deck včetně opěr			6 616 kg







Základní parametry

GS™ 3384 RT

pracovní výška 11,94 m
nosnost koše do 1 137 kg

Technické přednosti

ocelový pracovní koš o rozměrech 3,98 m x 1,83 m
oboustranné rozšíření koše Super Deck 7,38 m x 1,83 m
pojezd v maximální výšce
nouzové spouštění koše z podvozku
nouzové odbrzdění
proporcionální ovládání jízdy
rychlosklopné zábradlí po celé délce pracovní plošiny
diagnostický režim na ovládacím panelu
bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
ovládání plošiny z podvozku i z koše
stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
volba 2 rychlostí jízdy
volba 2 rychlostí zdvihu koše
zvuková signalizace při pojezdu a spouštění koše
zvuková signalizace náklonu plošiny
výstražný klakson
počítadlo pracovních hodin
pevné nápravy
4 hydraulické opěry s automatickým vyrovnáním
- předozadní vyrovnání na opěrách 7 °
- stranové vyrovnání na opěrách 12 °
pojezd 4 x 4
chladič hydraulického oleje
pěnou plněná terénní kola

Pohon

diesel motor Deutz 49 HP

Volitelná výbava

zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
zdvojený zábleskový maják na podvozku
biologicky odbouratelný olej
pěnou plněná terénní kola – neznačkující
bez hydraulických opěr (- 760 kg)
75 HP motor LPG - Ford DSG - 423, čtyřválec, nádrž LPG 15 kg

AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ

Genie®
A TEREX BRAND