AUTOSAS®

komunální a manipulační technika


Samohybné kloubové pracovní plošiny

GR20J, GR26J



WWW.AUTOSAS.CZ


A TEREX BRAND




MODELY		GR 26 J	GR 20 J
	ROZMĚRY		
	Pracovní výška max.	9,85 m	7,70 m
	Výška plošiny max.	7,85 m	5,70 m
	Horizonátlní dosah max.	3,15 m	3,25 m
	Světlost podvozku max.	6,70 m	4,25 m
A	Délka plošiny	0,75 m	0,75 m
B	Šířka plošiny	0,90 m	0,90 m
C	Výška složeného mechanismu	1,99 m	1,99 m
D	Délka složeného mechanismu	2,82 m	2,95 m
E	Skladovací výška	1,99 m	1,99 m
F	Skladovací délka	2,82 m	2,82 m
G	Šířka	1,20 m	1,20 m
H	Rozvor náprav	0,99 m	0,99 m
I	Světlost podvozku	0,09 m	0,09 m
	TECHNICKÉ ÚDAJE		
	Hmotnost v koši	200 kg	200 kg
	Otáčení koše	140 °	140 °
	Vertikální rotace ramene	140 °	140 °
	Horizontální rotace ramene	-	-
	Otáčení plošiny	350 ° krokově	350 ° krokově
	Rychlost pojezdu - složení	4,5 km/h	4,5 km/h
	Rychlost pojezdu - ve výšce	0,65 km/h	0,65 km/h
	Stoupavost - složený stav***	25 %	25 %
	Poloměr zatáčení - vnitřní	0,59 m	0,59 m
	Poloměr otáčení - vnější	2,08 m	2,08 m
	Ovládání	24 V, proporcionální	24 V, proporcionální
	Pneumatiky plné, vez vzorku	56 x 18 x 45 cm	56 x 18 x 45 cm
	NAPÁJENÍ		
	Napájecí zdroj	48 V stsm (8 baterií po 6 V, kapacita 350 Ah)	48 V stsm (8 baterií po 6 V, kapacita 350 Ah)
	Přídavný napájecí zdroj	240 V stsm	240 V stsm
	Kapacita hydraulické nádrže	15,1 l	15,1 l
	HMOTNOST		
		2 250 kg	2 250 kg

* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m. Rozměr v U.S. přidává k výšce plošiny 6 ft.
** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné vozovce.
*** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.
**** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

Rozsah pohybu GR 20 J



Rozsah pohybu GR 26 J



Plošina

GR™ 20 J

pracovní výška 7,70 m (24 ft 8 in)
dosah 3,25 m (10 ft 7 in)

GR™ 26 J

pracovní výška 9,85 m (32 ft 4 in)
dosah 3,15 m (10 ft 3 in)

Technické přednosti

- plně proporcionální zdvih
- 99 cm (3 ft 3 in) kompaktní šířka
- nízká výška jednotky 1,99 m (6 ft 6 in)
- nízká hmotnost
- palubní diagnostický systém
- zásuvka v koši
- přímý pohon zadních kol s elektrickou parkovací brzdou
- řízení předních kol
- zesílené kryty ABS šasi
- klakson
- počítadlo moto hodin
- snímač hladiny
- snímání přetížení plošiny
- manuální ventil spouštění plošiny
- funkce nouzového zastavení
- certifikovaný snímač zatížení nabíjení
- automatická 25 A nabíječka

Napájení

- baterie 48 V stsm s dlouhou životností
- přídavný napájecí zdroj 24 V stsm
- nabíječka 48 V/25 A

Přídavné zařízení

- biologicky rozložitelný hydraulický olej (1)
- blikající maják
- světlo v koši

Bezpečnost

- indikátor nabíjení baterie
- podpěťový odpojovač nabíječky baterie
- uzamykatelný volič s vyjímatelným klíčem

AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ

Genie®
A TEREX BRAND