

EPPS210-M

240 kW 210 kWh Mobilní úložiště s nabíjecí stanicí
Pro přenosný zdroj energie v dynamických prostředích



Snadná mobilita

Snadno tažitelné a rychle nasaditelné na různých místech a terénech



All-in-One

Integrované nabíjení, úložiště a výstup pro každý typ zátěže



Rychlé nabíjení

Více než 110 km dojezdu při pouhých 5 minutách nabíjení



Chytré řízení

Bezproblémová správa pomocí chytrého cloudu a rozhraní člověk - počítač

Parametry AC vstupu

Jmenovité napětí	400 V AC, 3W+N+PE
Jmenovitá síťová frekvence	50/60 Hz
Maximální výkon	86 kW
Maximální proud	125 A
THDi	< 3 %
Vstupní zásuvka	CEE zásuvka

Parametry DC vstupu

Jmenovité napětí	695,5 V
Rozsah napětí	540 V DC ~ 788,4 V DC
Maximální výkon	160 kW

Parametry DC výstupu

Maximální výstupní výkon	200 kW (Off-Grid) / 240 kW (On-Grid)
Rozsah výstupního napětí	200 V DC ~ 1 000 V DC
Maximální proud	250 A
Typ nabíjecího konektoru	2 × CCS2
Čas spuštění výstupu	3–8 s

Parametry AC výstupu

Typ výstupní zásuvky	CEE zásuvka	CEE zásuvka	Typ E zásuvka
Rozsah napětí	400 V AC	400 V AC	230 V AC
Maximální výkon	86 kW	44 kW	3,7 kW
Maximální proud	125 A	63 A	16 A
Počet zásuvek	1	2	3

Obecné parametry

Jmenovitá energie	210 kWh
Jmenovitá kapacita článků	304 Ah
Typ článků	LFP
Nadmořská výška	< 2 000 m, nad 2 000 m snížený výkon
Provozní relativní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Provozní teplota	-20 °C ~ 60 °C
Systém tepelného managementu	Kapalinové chlazení a ohřev
Stupeň krytí	IP55
Třída antikoroze ochrany	C4
Rozměry (Š × D × V) bez přívěsu	1 405 × 2 450 × 1 650 mm
Rozměry (Š × D × V) s přívěsem	1 940 × 3 670 × 2 250 mm
Hmotnost	~ 2 600 kg