

Ručně vedený elektrický paletový vozík

ACX10E



Ručně vedený elektrický paletový vozík

OBCENÁ CHARAKTERISTIKA	1.2	Model			ACX10E
	1.3	Pohon			Elektrický
	1.4	Provozní typ			S chodící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	978
	1.9	Rozvor	Y	mm	1310
HMOTNOST	2.1	Celková hmotnost		kg	152
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg	767/371
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní		kg	35/117
KOLA	3.1	Typ kol			PU
	3.2	Rozměr kol - přední		mm	Ø 180×50
	3.3	Rozměr kol - zadní		mm	Ø 75× 50
	3.4	Rozměry přídavných koleček		mm	-
	3.5	Počet kol - přední, zadní (X = řidicí)			2/2
	3.6	Rozchod kol - přední	b10	mm	155
	3.7	Rozchod kol - zadní	b11	mm	440
ROZMĚRY	4.4	Výška zdvihu	h3	mm	715
	4.5	Výška stožáru, max.	h4	mm	1660
	4.9	Výška řidicí oje v řidicí poloze – min/max	h14	mm	1254
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h13	mm	85
	4.19	Celková délka	l1	mm	1715
	4.20	Délka včetně upínací desky	l2	mm	492
	4.21	Celková šířka	b1	mm	575/695
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	45/160/1170
	4.25	Šířka přes vidlice	b5	mm	540/685
	4.32	Světlná výška - ve středu rozvoru	m2	mm	18
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety 800x1200 podélně	Ast	mm	1986
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1564
PROVOZNÍ ÚDAJE	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,021/0,045
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,053/0,063
ELEKTROMOTOR	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 10%			0.58
	6.3	Baterie dle normy DIN 43531 / 35 / 36, provedení A, B, C			bezúdržbová
	6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K5		V/Ah	12/52
	6.5	Hmotnost baterie		kg	24

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez **předchozího upozornění**.

