

Ručně vedený paletový vozík nížkoprofilový – 35 mm

AC 35 Super Low



Ručně vedený nízkoprofilový paletový vozík

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			AC 35 Super Low
1.3	Pohon			ruční
1.4	Provozní typ			chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q ₁	kg	1000
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	74
KOLA				
3.1	Typ kol			Polyurethan (PU) / ocel
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x	mm	Ø160x50
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x	mm	Ø 34x58
3.5	Počet kol - hnací/zátěžová (x=hnací kola)		mm	2/ 4
3.7	Rozchod kol – zadní	b ₁₁	mm	380
ROZMĚRY				
4.4	Zdvih	h ₃	mm	55
	Výška zdvihu	h ₂₃	mm	90
4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max	h ₁₄	mm	1230
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	35
4.19	Celková délka	l ₁	mm	1510
4.20	Délka k čelu vidlice včetně upínací desky	l ₂	mm	390
4.21	Celková šířka	b ₁	mm	530
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	30 / 160 / 1120
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	530

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

