

Ručně vedený paletový vozík

HPT D20



Ručně vedený paletový vozík

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			HPT D20
1.3	Pohon			ruční
1.4	Provozní typ			chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2000
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	67
KOLA				
3.1	Typ kol			Polyurethan (PU)
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x	mm	Ø200x50
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x	mm	Ø 80x70
3.5	Počet kol - hnací/zátěžová (x=hnaná kola)		mm	2 / 4
ROZMĚRY				
4.4	Zdvih		mm	115
	Maximální zdvih	H1	mm	200
4.9	Maximální výška řídicí oje	H3	mm	1230
4.15	Výška spuštěných vidlic (minimální zdvih)	H	mm	85
4.19	Celková délka	L	mm	1555
4.20	Délka k čelu vidlic včetně upínací desky	L2	mm	405
4.21	Celková šířka	b ₁	mm	550
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	48 / 160 / 1150
4.25	Šířka přes vidlice	B	mm	550

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

