

Ručně vedený paletový vozík

HPT A30



Ručně vedený paletový vozík

OBEZNÁ CHARAKTERISTIKA			
1.2	Model		A30/1150
1.3	Pohon		ruční
1.4	Provozní typ		chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q ₁	kg 3000
HMOTNOST			
2.1	Celková hmotnost		kg 75
KOLA			
3.1	Typ kol		PTP
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x šířka	mm Ø200x50
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x šířka	mm Ø 80x70
3.5	Počet kol - hnací/zátěžová (x=hnací kola)		2/ 4
ROZMĚRY			
4.4	Zdvih	h ₃	mm 115
	Výška zdvihu	H1	mm 200
4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max	H3	mm 1230
4.15	Výška spuštěných vidlic	H	mm 85
4.21	Celková šířka	b ₁	mm 540
4.22	Rozměry vidlic	s/e/L	mm 48 / 160 / 1150
4.25	Šířka přes vidlice	B	mm 540

Typ koleček: PTP – řídicí kolo polyuretan/zátěžová kola tandem polyuretan; RTP – řídicí kolo guma (rubber) /zátěžová kola tandem polyuretan;

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

