

Ručně vedený paletový vozík s váhou

ESR 20/1150 PTP



Ručně vedený paletový vozík s váhou

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			ESR20/1150
1.3	Pohon			ruční
1.4	Provozní typ			chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q ₁	kg	2000
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	94
KOLA				
3.1	Typ kol			PTP
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x šířka	mm	Ø180x50
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x šířka	mm	Ø 74x70
ROZMĚRY				
4.4	Max. výška vidlic	H1	mm	200
4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max	H3	mm	1096
4.15	Výška spuštěných vidlic	H1	mm	85
4.19	Celková délka	l ₁	mm	1580
4.21	Celková šířka	b ₁	mm	555
4.22	Rozměry vidlic	s/e/L	mm	50 / 182 / 1150
4.25	Šířka přes vidlice	B	mm	540

Typ koleček: PTP – řídicí kolo polyuretan/zátěžová kola tandem polyuretan;

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

