

Ručně vedený elektrický paletový vozík

PNE 15



Ručně vedený elektrický paletový vozík

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA					
1.2	Model			PNE 15/1150	PNE 15/800
1.3	Pohon			Elektro	
1.4	Provozní typ			chodící obsluha	
1.5	Jmenovitá nosnost	Q ₁	kg	1500	
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600	
1.8	Vzdálenost náklad od středu řídicí nápravy k čelu vidlic	x	mm	947	597
1.9	Rozvor	y	mm	1185	833
HMOTNOST					
2.1	Celková hmotnost		kg	123	120
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg	623/1000	620/1000
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	96/27	91/29
KOLA					
3.1	Typ kol			Polyurethan (PU)	
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x	mm	Ø210x70	
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x	mm	Ø 80x93(Ø 80x70)	
3.4	Rozměry přidaných (balančních) kol	Ø x	mm	-/ Ø 80x30	
3.5	Počet kol - hnací, balanční/zátěžová (x=hnací kola)		mm	1x/ 2(1x/ 4) nebo 1x +2/ 2(1x +2/ 4)	
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	-/420	-
3.7	Rozchod kol – zadní	b ₁₁	mm	380	
ROZMĚRY					
4.4	Zdvih	h ₃	mm	115	
	Výška zdvihu	h ₂₃	mm	195	
4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max	h ₁₄	mm	700/1160	
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	80	
4.19	Celková délka	l ₁	mm	1530	1180
4.20	Délka k čelu vidlice včetně upínací desky	l ₂	mm	380	
4.21	Celková šířka	b ₁	mm	540	
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	47 / 160 / 1150	47 / 160 / 800
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	540	
4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m ₂	mm	33	
4.34	Šířka pracovní uličky pro palety 800x1200 mm	A _{st}	mm	2000	1783
4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1330	980
PROVOZNÍ ÚDAJE					
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	4,6/4,8	
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,020/0,025	
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,05/0,04	
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	4/16	
5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická	
ELEKTROMOTOR					
6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.		kW	0,65	
6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 10%		kW	0,5	
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	24/36	
6.5	Hmotnost baterie		kg	4,6	
6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h	0,22	
OSTATNÍ ÚDAJE					
8.1	Typ pohonné jednotky			DC (kontrola rychlosti)	
8.4	Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 12053		dB (A)	69	<70

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.



