

Ručně vedený vysokozdvížený vozík

PVE 13 PRO



Ručně vedený vysokozdvizhý vozík

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA			
1.2	Model		PVE 13 PRO (3600)
1.3	Pohon		elektro
1.4	Provozní typ		chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q ₁	kg
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm
1.9	Rozvor	y	mm
HMOTNOST			
2.1	Celková hmotnost		kg
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg
KOLA			
3.1	Typ kol		Polyurethan (PU)
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x šířka	mm
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x šířka	mm
3.4	Rozměry přidaných kol	Ø x šířka	mm
3.5	Počet kol - hnací, balanční/zátěžová (x=hnací kola)		mm
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm
3.7	Rozchod kol – zadní	b ₁₁	mm
ROZMĚRY			
4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm
4.4	Zdvih	h ₃	mm
	Výška zdvihu	h ₂₃	mm
4.5	Výška stožáru - max	h ₄	mm
4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max	h ₁₄	mm
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm
4.19	Celková délka	l ₁	mm
4.20	Délka k čelu vidlice včetně upínací desky	l ₂	mm
4.21	Celková šířka	b ₁	mm
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm
4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m ₂	mm
4.33	Šířka pracovní uličky pro palety 1000x1200 mm	A _{st}	mm
4.34	Šířka pracovní uličky pro palety 800x1200 mm	A _{st}	mm
4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm
PROVOZNÍ ÚDAJE			
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%
5.10	Provozní brzda		Elektromagnetická
ELEKTROMOTOR			
6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.		kW
6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 7,5 %		kW
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K ₅		V/Ah
6.5	Hmotnost baterie		kg
OSTATNÍ ÚDAJE			
8.1	Typ pohonné jednotky		DC
8.4	Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 12053		dB (A)

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

Typ	Výška stožáru – min h_1 [mm]	Volný zdvih h_2 [mm]	Výška zdvihu h_{23} [mm]	Výška stožáru – max h_4 [mm]
Duplex	1780	1300	2600	2990
	1930	1450	2900	3290
	2080	1600	3200	3590
	2288	1800	3600	3990

