

Mini ručně vedený vysokozdvíhový vozík s protizávažím pro malé prostory

PVE 06NCB



Mini ručně vedený vysokozdvíhový vozík s protizávažím

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			PVE 06NCB
1.3	Pohon			Elektro
1.4	Provozní typ			Chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q ₁	kg	600
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500
1.8	Vzdálenost náklad od středu řídicí nápravy k čelu vidlic	x	mm	110
1.9	Rozvor	y	mm	845
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	1175
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg	300/1474
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	740/435
KOLA				
3.1	Typ kol			Polyuretan (PU)
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x	mm	230x75
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x	mm	Ø 84x70
3.5	Počet kol - hnací, balanční/zátěžová (x=hnaná kola)		mm	1x/ 4
3.7	Rozchod kol – zadní	b ₁₁	mm	602
ROZMĚRY				
4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm	2110
4.4	Zdvih	h ₃	mm	3200
	Výška zdvihu	h ₂₃	mm	3265
4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max	h ₁₄	mm	750/1165
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	65
4.19	Celková délka	l ₁	mm	2165
4.20	Délka k čelu vidlice včetně upínací desky	l ₂	mm	1245
4.21	Celková šířka	b ₁	mm	802
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	35 / 100 / 920
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	252-700
4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m ₂	mm	55
4.33	Šířka pracovní uličky pro palety 1000x1200 mm napříč	A _{st}	mm	2630
4.34	Šířka pracovní uličky pro palety 800x1200 mm podél	A _{st}	mm	2740
4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1175
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	4,5 / 4,7
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,11 / 0,14
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,14 / 0,13
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	5/8
5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická
ELEKTROMOTOR				
6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.		kW	0,75
6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 10%		kW	2,2
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K ₅		V/Ah	24 V/60 Ah
6.5	Hmotnost baterie		kg	17
OSTATNÍ ÚDAJE				
8.1	Typ pohonné jednotky			DC
8.4	Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 12053		dB (A)	<70

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

Typ	Výška stožáru – min h_1 [mm]	Volný zdvih h_2 [mm]	Výška zdvihu h_{23} [mm]	Výška stožáru – max h_4 [mm]
Duplex	1960	-	2900	3395

