

Ručně vedený elektrický vysokozdvížný vozík

PVE 13 PRO ND



Ručně vedený elektrický vysokozdvížený vozík

OBCENÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			PVE 13 PRO ND (3600)
1.3	Pohon			elektrický
1.4	Provozní typ			S chodící obsluhou
1.5	Jmenovitá nosnost	Q ₁	kg	1300 ¹⁾
1.5	Jmenovitá nosnost – zdvih stožáru			1300
1.5	Jmenovitá nosnost – zdvih opěrných ramen			1300
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	758/675 ²⁾
1.9	Rozvor	y	mm	1197/1115 ²⁾
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	745
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg	675/1370
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	520/225
KOLA				
3.1	Typ kol			Polyurethan (PU)
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x šířka	mm	Ø210x75
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x šířka	mm	Ø84x93
3.4	Rozměry přidaných kol	Ø x šířka	mm	Ø 100x50
3.5	Počet kol - hnací, balanční/zátěžová (x=hnaná kola)		mm	1x +1/2
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	550
3.7	Rozchod kol – zadní	b ₁₁	mm	390/505
ROZMĚRY				
4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm	2320
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	1800
4.4	Zdvih	h ₃	mm	3510
4.5	Výška stožáru - max	h ₄	mm	4030
4.6	Přízdvih	h ₅	mm	120
4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max	h ₁₄	mm	710/1150
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	90
4.19	Celková délka	l ₁	mm	1762
4.20	Délka k čelu vidlice včetně upínací desky	l ₂	mm	612
4.21	Celková šířka	b ₁	mm	800
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	60/180/1150
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	570/685
4.32	Světla výška, střed rozvoru	m ₂	mm	24
4.33	Šířka pracovní uličky pro palety 1000x1200 mm	Ast	mm	2247/2203 ²⁾
4.34	Šířka pracovní uličky pro palety 800x1200 mm	Ast	mm	2197/2181 ²⁾
4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1400/1320 ²⁾
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	4,2/4,5
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,10/0,14
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,13/0,11
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	4/10
5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická
ELEKTROMOTOR				
6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.		kW	0,65
6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 7,5 %		kW	2,2
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K5		V/Ah	24/100
6.5	Hmotnost baterie		kg	26
6.6	Spotřeba energie dle cyklu VDI		kWh/h	0,69

OSTATNÍ ÚDAJE				
8.1	Typ pohonné jednotky			DC
8.4	Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 12053		dB (A)	<70

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů **bez předchozího upozornění**.

- 1) Při současném použití vidlic a palety:
Nosnost / jmenovitá nosnost (zdvih stožáru) < Nosnost / jmenovitá nosnost (zdvih opěrných ramen).
- 2) Sekce pro náklad spuštěna / Sekce pro náklad zdvižena.

Typ	Výška stožáru – min h_1 [mm]	Volný zdvih h_2 [mm]	Výška zdvihu h_{23} [mm]	Výška stožáru – max h_4 [mm]
Duplex	1820	1300	2510	3030
	1970	1450	2810	3330
	2120	1600	3110	3630
	2320	1800	3510	4030

